



MATÉRIEL D'ENTRÉPÔT



COFFRAGE & ÉTAIEMENT



ÉLECTRICITÉ



# COFFRAGE & ÉTAIEMENT

024 204 62 52

Acteur, spécialiste, leader mondial en matière de coffrage  
DUNBAT MATÉRIEL SA  
www.dunbat.com

27 rue de la République  
CS - 13007 Marseille, FR

**DUNBAT MATÉRIEL SA**

222



### ÉCHAFAUDAGE ROULANT

Pliable. Gamme industrielle. Fabrication soudée. Module de base repliable. Réhausse possible jusqu'à 6,10 m de hauteur atteignable (3 modules). Module et combinaisons de montage. Largeur de la plate-forme 0,80 m. Longueur de la plate-forme 1,90 m

	Module 1	Module 2	Longueur ca. m	Largeur ca. m	Poids ca. kg
Cadre pliant avec parties du cadre	1	1	1.65	0.90	18.0
Plate-forme sans trappe d'accès	1	-	1.90	0.65	14.5
Plate-forme avec passage	-	1	1.90	0.65	14.5
Roue à frein Ø 125	4	4	-	-	1.2
Cadre 6 échelons	-	-	1.65	0.80	6.6
Élément garde-corps	-	2	1.00	0.80	2.8
Entretoise	-	3	1.90	-	2.1
Coupille à ressort	4	8	-	-	0.1
Hauteur de portée	2.80	3.60			
Hauteur plate-forme	1.80	2.80			
Hauteur échafaudage	0.80	1.80			
Poids ca. kg	37.7	48.0			
Code	500080	500083			



### ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE (TELESTEP) À 4 PLANS SC 80

Echelle simple et échelle double pour escalier, très compacte. Éléments de blocage fiables en fonte d'aluminium. Articulation en acier plein très haut de gamme

	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Nombre de marches	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Montant ca. mm	60	60	60	60
Hauteur échelle simple ca. m	1,85 - 2,92	2,35 - 4,02	2,90 - 5,14	3,46 - 6,25
Haut. verticale échelle double ca. m	0,90 - 1,40	1,15 - 1,95	1,40 - 2,49	1,70 - 3,03
Haut. de travail éch. double ca. m	2,22	2,76	3,30	3,85
Haut. de portée éch. double ca. m	2,72	3,26	3,80	4,35
Haut. de travail éch. simple ca. m	3,60	4,50	5,60	6,70
Haut. de portée éch. simple ca. m	4,10	5,00	6,10	7,20
Repliée long. x larg. x haut. ca. mm	1 x 0,55 x 0,2	1,2 x 0,55 x 0,2	1,5 x 0,65 x 0,2	1,8 x 0,7 x 0,2
Poids ca. kg	11,6	13,6	16,0	20,0
Code	500040	500041	500042	500043



### ÉCHELLE, DOUBLE FACE SC 80

Articulations vissées, faciles à remplacer. Deux sangles à haute rigidité comme protection contre l'écartement

	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 12
Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 12
Montant ca. mm	71	71	71	71	71	71
Longeur ca. m	0.77	1.04	1.30	1.53	2.05	3.04
Hauteur de travail ca. m	1.95	2.20	2.40	2.65	3.10	4.05
Hauteur de portée ca. m	2.45	2.70	2.90	3.15	3.60	4.55
Hauteur vert. ca. m	0.70	0.95	1.15	1.40	1.85	2.80
Largeur ca. mm	430	450	475	500	550	650
Ecartement ca. mm	0.80	0.98	1.15	1.30	1.70	2.50
Poids ca. kg	4.4	5.6	6.8	8.2	10.5	16.5
Code	500031	500032	500033	500034	500036	500038

Photos et textes non-contractuels.

**ESCABEAU DOUBLE À MARCHES SC 40**

Montants anodisés. Sangles sûres et robustes. Articulation en acier remplaçable, recouverte par un cache plastique

Nombre de marches	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Montant ca. mm	55	55	55	55	55	55
Longeur ca. m	0.78	1.03	1.28	1.53	1.79	2.02
Hauteur de travail ca. m	2.19	2.38	2.62	2.84	3.08	3.31
Hauteur de portée ca. m	2.69	2.88	3.12	3.34	3.58	3.81
Hauteur vert. ca. m	0.70	0.90	1.15	1.38	1.61	1.84
Largeur ca. mm	410	435	460	485	510	540
Ecartement ca. mm	0.75	0.90	1.10	1.30	1.50	1.65
Poids ca. kg	3.6	4.5	5.5	6.7	8.0	8.8
Code	500020	500021	500022	500023	500024	500025

**ESCABEAU DOUBLE MARCHES**

Avec pont sécurisé SC 40. Montants anodisés. Porte-outils profond et fonctionnel en matière plastique rigide. Crochet pour seau d'une charge de 25 kg. Dimensions du plateau 250 mm x 250 mm.

Nombre de marches	3	4	5	6	7	8
Montant ca. mm	55	55	55	55	55	55
Longeur ca. m	1.37	1.62	1.87	2.12	2.36	2.61
Hauteur de travail ca. m	2.15	2.38	2.61	2.85	3.08	3.30
Hauteur de portée ca. m	2.65	2.88	3.11	3.35	3.58	3.80
Hauteur vert. ca. m	1.25	1.48	1.71	1.95	2.18	2.40
Haut. vert. jusqu'au pont ca. m	0.65	0.88	1.11	1.35	1.58	1.80
Largeur ca. mm	415	440	465	495	520	545
Ecartement ca. mm	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.50
Poids ca. kg	4.0	4.7	5.4	6.1	6.8	7.6
Code	500010	500011	500012	500013	500014	500015

**ÉCHELLE SIMPLE SC 40**

Largeur intérieure de l'échelle de 300 mm. Montant en profilés filés sans soudure à la forme ergonomique. Sabots de l'échelle pressés au montant et arrondis

Nombre de marches	6	8	10	12	14	16	18
Montant ca. mm	60	60	60	60	60	66	66
Longeur repliée ca. m	1.78	2.34	2.90	3.46	4.02	4.58	5.14
Haut. de travail ca. m	2.24	2.79	3.33	3.87	4.41	4.95	5.49
Haut. de portée ca. m	2.75	3.29	3.83	4.37	4.91	5.45	5.99
Largeur ca. mm	355	355	355	355	355	355	355
Poids ca. kg	2.9	3.7	4.6	5.5	6.4	7.7	8.4
Code	500000	500001	500002	500003	500004	500005	500006



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

**DINIBAT MATÉRIAUX SA**

079 219 53 53


info@dinibat.ch

www.dinibat.ch

Z.I en Raboud 8  
CH - 1680 Romont, FR



Tous les étais sont identifiés avec classe de type et tableau de charge.



La hauteur de manchon de réglage peut être repérée de manière optimale grâce à une échelle graduée.



Numéro d'essai embouti dans le pied.



Pour les étais de coffrage laqués, de manchon de réglage, le disque de butée et le verrou sont également galvanisés.



**Tête d'étais**  
Galvanisée

Code **440033** Ø tube 26,9 mm, Hauteur 200 mm  
Code **440035** Ø tube 38 mm, Hauteur: 200 mm



**Trépied pour étais**

Pieds réglables. L'étais de coffrage peut être fixé facilement à l'aide d'un étrier monté de manière mobile sur le trépied. Les pieds sont réglables et repliables pour réduire l'encombrement pendant le transport. Adapté pour tous les types d'étais de coffrage pour les mêmes utilisations, mais en version renforcée en tube carré. Galvanisé. 8,5 kg.

Code **440036**



**Palette de gerbage**

Avec 4 crochets. Pour une utilisation universelle dans le domaine du stockage de produits longs. Tubes supports et longerons transversaux sont réalisés en tube rond: Ø 48,3 mm. Volume de remplissage: 1,43 m x 0,87 m x 0,70 m. Longeron central soudé supplémentaire. La palette peut supporter une charge allant jusqu'à 1,5 t. Transportable par chariot élévateur, chariot à fourche et grue. Les pieds en forme de tulipe permettent le gerbage des palettes de manière extrêmement stable. Volume de remplissage: 1,43 m x 0,87 m x 0,70 m  
Code **430030**

## ÉTAI DE COFFRAGE EURO CLASSE B/D

L'étais de coffrage éprouvé pour la construction classique, une sécurité anti-écrasement de la main ainsi qu'une sécurité de chute permettent de travailler en toute sécurité sur le chantier. Nos étais de coffrage Euro répondent aux exigences actuelles de la norme DIN EN 1065 concernant les étais «libres».

Un autocollant appliqué sur l'étais permet de lire facilement la plage de réglage dans le manchon de l'étais, les charges admises dépendent des longueurs d'extension de l'étais de coffrage.

### Laqué, avec filetage intérieur

B/D25, Longueur d'extension: 1.54 m - 2.50 m, 12 kg	<b>11829</b>
B/D30, Longueur d'extension: 1.87 m - 3 m, 14 kg	<b>11830</b>
B/D35, Longueur d'extension: 2.07 m - 3.50 m, 16 kg	<b>11831</b>
B/D40, Longueur d'extension: 2.37 m - 4 m, 18 kg	<b>11832</b>

### Laqué, avec filetage extérieur, maniemment simple et rapide, grâce au filetage à triple filet

B/D25, Longueur d'extension: 1.45 m - 2.50 m, 12 kg	<b>11829P</b>
B/D30, Longueur d'extension: 1.70 m - 3 m, 14 kg	<b>8800760</b>
B/D35, Longueur d'extension: 1.96 m - 3.50 m, 16 kg	<b>11831P</b>
B/D40, Longueur d'extension: 2.20 m - 4 m, 18 kg	<b>8800762</b>

### Galvanisé, avec filetage extérieur maniemment simple et rapide, grâce au filetage à triple filet

B/D25, Longueur d'extension: 1.45 m - 2.50 m, 12 kg	<b>900010</b>
B/D30, Longueur d'extension: 1.70 m - 3 m, 14 kg	<b>900011</b>
B/D35, Longueur d'extension: 1.96 m - 3.50 m, 16 kg	<b>11831V</b>
B/D40, Longueur d'extension: 2.20 m - 4 m, 18 kg	<b>11832V</b>

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

Achat, location, vente matériels et machines de chantier.



079 219 53 53



info@dinibat.ch



www.dinibat.ch



Z.I en Raboud 8  
CH - 1680 Romont, FR



### ÉTAIS TIRANT POUSSANT LAQUÉS

Étais tirant poussant avec filetage intérieur, articulation aux deux extrémités

Plage de réglage	kg	Ø intérieur	Ø extérieur	Charge à 45° (kN)		Code
				par pression	par tension	
150 cm - 261 cm	15.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 20	32	11789
180 cm - 292 cm	16.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 17.5	32	11790
210 cm - 371 cm	19.1	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 14	32	440037
242 cm - 403 cm	20.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 12.5	32	11792
260 cm - 461 cm	22.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 10	32	11793
304 cm - 535 cm	25.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 7.5	32	11794

### ÉTAIS TIRANT POUSSANT GALVANISÉS

Étais tirant poussant avec filetage intérieur, articulation aux deux extrémités

Plage de réglage	kg	Ø intérieur	Ø extérieur	Charge à 45° (kN)		Code
				par pression	par tension	
180 cm - 292 cm	16.9	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 17.5	32	11790V
242 cm - 403 cm	20.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 12.5	32	11792V
304 cm - 535 cm	25.3	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 7.5	32	11794V
412 cm - 623 cm	30.7	48 x 3.5 mm	57 x 2.5 mm	34.5 - 5.0	32	11795V

### CROCHET G

En acier rond Ø 15 mm, pour supports obliques longs, galvanisé, 0,5 kg, cond.: 1

Code	2051533
------	---------


### ÉTAIS TIRANT POUSSANT

Comme support tirant et support poussant, pour de nombreuses utilisations au quotidien sur le chantier, par exemple pour :

- soutenir différents systèmes de coffrages
- ajuster et soutenir des éléments préfabriqués en béton, notamment pour des murs creux ou des parois triple coque
- soutenir des coffrages tubulaires de colonnes ou de coffrages de poteaux

#### Résumé des avantages :

- résistants à la tension et à la pression
- réglage grossier et sûr au moyen d'un axe de sécurité
- réglage précis au moyen du filetage intérieur protégé
- articulations mobiles dans l'espace pour toutes les positions
- inclinées et angulaires
- adaptés pour tournevis à frapper
- axe de sécurité pour la protection contre l'enlèvement involontaire du goujon de blocage lors de travaux de bétonnage ou de réglage



Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA  
Achat, location, vente matériels et machines de chantier.

DINIBAT MATERIAUX SA



### ÉTAI EN TUBE D'ACIER (TYPE CH)

Contrôlé par l'EMPA (Rapport no 433726). Thermolaqué noir. Goupille et écrou zingué. Réglage grossier de 10 à 10 cm. Réglage fin au moyen d'une broche plate fileté. Charge utile en position verticale. Entièrement ouvert.

Extensible / Charge / Poids	140/240	2 t	15 kg	<b>900000</b>
Extensible / Charge / Poids	170/300	1.7 t	18 kg	<b>900001</b>
Extensible / Charge / Poids	210/370	1.4 t	21.5 kg	<b>900002</b>



### ÉTRÉSILLON EN TUBE D'ACIER (TYPE CH)

Thermolaqué noir. Goupille et écrou zingué. Réglage grossier de 10 à 10 cm. Réglage fin au moyen d'une broche plate fileté.

Extensible / Charge / Poids	45/65	2.4 t	5.5 kg	<b>900003</b>
Extensible / Charge / Poids	60/90	2.4 t	7 kg	<b>900004</b>
Extensible / Charge / Poids	80/130	2.4 t	9 kg	<b>900005</b>
Extensible / Charge / Poids	100/170	2.4 t	10.5 kg	<b>900006</b>



### RACK DE STOCKAGE (POUR ÉTAI TYPE CH)

Avec crochets et sécurité. En tube d'acier. Pour transport et stockage. Empilable. pour 50 étais gr. 0-2 ou étrésillons gr. 3. 4 crochets.

Grandeur	148/92 cm		
Hauteur	80 cm		
Poids	31		
Code	<b>460054100</b>		



### GOUPILLE POUR ÉTAIS

Avec chaîne et anneau

Charge / Poids	2.4 t	5.5 kg	<b>460045100</b>
Charge / Poids	2.4 t	7 kg	<b>460046100</b>



### GOUPILLE POUR ÉTAIS

Avec câble métallique

Grandeur / Poids	16 x 95 mm	0.20 kg	<b>460043100</b>
------------------	------------	---------	------------------



### ÉCROU EN FONTE MALLÉABLE

Pour étais et étrésillons type CH

Avec manivelle

Zingué

Pour Ø / Poids	60 mm (2")	1.20 kg	<b>460047100</b>
----------------	------------	---------	------------------

Photos et textes non-contractuels.

DINIBAT MATERIAUX SA

BARDAGE

SIGNALISATION

MATÉRIEL DE CHANTIER



**DINIBAT MATERIAUX SA**  
Un Métier. Une Passion



+ 5000 de articles

079 209 82 82

Achat, location, vente matériaux et machines de chantier  
@dinibatmat.ch

DINIBAT MATERIAUX SA  
www.dinibat.ch

2, rue Richard R.  
1201 Bernex, CH